

日頃のお手入れ

各商品によって異なります。下記の方法をお試しください。

内装部材		
造作材	突板貼(造作材/合板)	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	無垢	
	積層	
フローリング	無垢/国産無垢	1.ドライタイプのフロアワイパーで乾拭きや、掃除機やほうきで塵やほこりを除去。 2.水分等を含んだものをこぼした場合は乾いた布ですばやく拭き取る。 ※定期メンテナンス⇒p.110
	三層	
	挽板複合	
	ヘリンボーン	
天井・壁材	Vw/fw/fw+	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	S-SERIES	
	羽目板	
	SOLIDDeco	
無垢幅はぎ材	インテリアパネル	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	ソリッド幅はぎ耳付きパネル	
インテリア合板	ホワイトバーチ合板	
室内建具	maruto/Doo/Shikiri/ KITOTE	
和室材	和室造作材	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	置き和室/畳	1.畳の目に沿って乾いた柔らかい布で乾拭きか掃除機で塵やほこりを除去。 ※堅い固形物を踏んだり引きずった場合、傷がつくおそれがあるので事前に取り除いてください。 2.天気の良い日を中心に日頃から換気を必ず行う。 ※過度の汚れやほこり、湿気などの条件が重なるとカビやダニの発生の原因となります。

外装部材		
木製デッキ材	ウリン	1.汚れが目立つ場合は、デッキブラシや雑巾で取り除く。 2.年に2～3回、高圧洗浄機やデッキブラシで本格的に掃除をする。
	イペ	
	セラランガンバツ	
	レッドシダー	1.ほうきで砂ほこりをこまめに取り除く。 ※ひび割れや腐敗を防ぎます。 2.季節ごとにデッキブラシで軽くこすり、水で洗い流す。 3.木製保護塗装(オイルステイン)で1～2年に1回、塗装し直す。 ※乾燥に時間がかかるため、晴天が数日続く時期に行ってください。
木製外壁材	下見板	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。
	ログ加工	
	カラマツT&Tパネル	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。 2.汚れが目立つ場合は柔らかい布を水に濡らして、固くしぼってから拭き取る。
	焼杉	1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。